



概要

- ・本装置は施設、設備等の情報を子機 (HM-307RS) との組合せによって多言語での案内を行うものです。単体でも条件付きで可能。
(案内言語：子機1台で5カ国語、最大子機3台で15カ国語)
- ・双方向認識機能にて音声内容の制御を行います。
(例① 入室時：設備の案内 退室時：無音)
(例② 入室時：設備の案内 退室時：忘れ物防止の案内)
- ・音量調整はボリュームリモコン (HM-307R) によって行う事ができます。
(※音量は、0~9の10段階で調整可能。0は消音。)

主な仕様

電源	AC100V 50/60Hz ±10%
消費電力	約10W
データ管理	マイクロメモリーカード
音量	0~9の10段階。0は消音、最大80dB
センサー	赤外線方式 検知距離：~200cm 双方向認識機能にて左右センサー別の音声内容設定
色	白
材質	ABS ベースSPCE
重量	約700g
標準案内言語① (本体押しボタン)	日本語
標準案内言語② (子機押しボタン)	英語・中国語・台湾語・韓国語・タイ語
火報連動機能	LED点滅及び日本語・英語でのアナウンス
取付	スイッチボックス1個用もしくは2個用

株式会社 ハード		△ H30.10.16	概要図、仕様図訂正	承認	検閲	検印	設計
		△ H30.7.3	設置寸法訂正				
三角法 SRD ANGELE PROJECTION		△ H29.12.11	概要図訂正				
		変更 日付	理由				
型式		HM-307AL (LED付き露出タイプ)					
材質 (MATERIAL)		多言語音声案内装置 本体					
1台分数量 (QTY/VHCL)		1					
製造数 (PROD. QT)		1					
尺 度 (SCALE)		作成年月日 (PREPARED)		機械番号 (MACHINE No.)			
1/2		H30.8.31		工番 (WORKS No.)		図番 (DRAWING No.)	
						K030E-215	